

3/10

湖北省政府建設廳二十六年三月
份施政成績報告



湖北省档案馆
湖北省档案馆
湖北省档案馆
湖北省档案馆
湖北省档案馆
湖北省档案馆
湖北省档案馆
湖北省档案馆

字
190

五月五日
发

特
535



送請

第一科彙編

(一) 公路

甲、設施之事項

查七省聯絡公路京川洛韶汴粵等幹線鄂東鄂南武漢近郊及已成各路亟^{三修築及整理}或開公共交通或開防剿運輸亟

應分別修築整理限於最短期內完成

乙、推進之成績

茲將本月份工作情形分述如次：

- 一、京川幹線(一)漢宜路瓦沙段水中部分路面已趕修完工(二)廣黃界兩段橋涵已完成分之九十三
- (三)歸園段橋涵已全部開工(四)團柳段橋涵待款興修



2. 洛韶幹綫 (一) 孟老瓦路路基橋涵已完成分之六十五

3. 汴粵幹綫 (一) 大冶湖堤路及橋涵工程已全部開工

4. 鄂東支綫 (一) 武田瓦路路基正在趕修

已於本月廿日開工

5. 鄂南支綫 (一) 辛潭鋪大橋已完成分之七十 (二) 盛金瓦橋

涵路路基已完成分之八十三 (三) 通山至冷水坪軍用便道

已由通山縣政府徵工興修 (四) 辛潭鋪至三溪口一段路綫

已派員指導軍工修築

6. 武漢近郊路 (一) 五土路水管已趕修完畢 (二) 長孝瓦路

子河橋梁已完成分之七十

7. 整理已成公路 (一) 繼續整理上月未完工程 (二) 補辦各



10

路用地測量已着手進行



湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省政府

施政成績報告 二十六年三月份

(二) 航政

甲、設施之事項

上江綫增開停泊碼頭

規定輪駁堆置貨物辦法

乙、推進之成績

查洋陽別屬之鄧家地方，在商埠時期，原為停泊碼頭，

政府代管之初，因客貨寥寥，即行廢止，現該地保長呈請恢復，

經派員調查，該埠客貨雖不甚多，然上距寧頭港，下距大嘴，

均約二十華里，停輪亦尚無不便，為便利民衆起見，由所航商會與地方

泊碼頭，由嘉魚班輪停靠，票價暫規定上水照大嘴，下水照

寧頭港計其，其由大嘴或寧頭港至該地者，則暫照大嘴寧頭

溝間計算，俟氣候運者達後，再行訂定。不嘉魚別屬之福田境，位大江南岸，與嘉子富相對，上距嘉魚別城十五華里，下距解州三十華里，因培修堤境，伏役來往頻繁，往該別政府誌本闕，為輪船碼頭，亦由嘉魚班輪停泊，家貨運率，一依嘉子富辦理，以利堤工，而使農商。

(二) 查內河航輪裝運大批貨物，多帶駁行駛，為策進貨運便利安全計，爰規定輪駁推置貨物，應以最重要者為一推置時，注意船舶重心，(三) 推置力，亦應齊，(三) 依路程之遠近順序下艙，(四) 注意貨物之碎壞，不得隨便推置，以免損壞，(五) 輪工駁工共負其管貨物之責，由船務長管貨員隨時督率等，經已通令施行矣。



航政處廿六年三月份施政成績報告

申設施工事項

核定改造各輪躉及浮一武上兩碼頭等設備工程項目

推進成績

武浮輪渡各輪躉及浮武上兩碼頭應行改善設備一案，前經飭航

政處計劃送辦在卷。茲批該處呈送各項工程說明書及投標章程到

廳，除應需木缺工程油漆等材料，已由本廳勸購料委員會代為採購

備用外，其木缺各項工程說明，經核尚屬切實可行，當飭由航政處招

商標造在案。茲附錄該項工程說明書及投標章程於後，藉明施

工概況

附工程說明書及投標章程各一份



湖北省檔案館

標造各輪蓋及漢式高碼頭等設備工程說明書

木工一部

壹 建鄂建漢建華建陽建東武安普安等輪及一號二號六號十七號及一百三十七號等船長靠背椅，樣式本處備有圖樣，凡願意承標者可預先來本處參閱圖樣規定如左：

(一) 靠背椅尺碼須按此圖樣所載尺寸製造，不得自由更改，其長度本處亦備有各輪圖樣配置圖樣，承標者亦可向本處索取。

(二) 靠背椅脚踏採用國產雜木，椅面通用上等乾燥洋松，不得有節子裂等弊病。

(三) 木工完竣後須用沙紙磨光，刮灰加蓋錫膏，牌國產金漆，並用油漆。

(四) 凡椅脚用三角鐵安裝於天棚或代勾板部份，須先加蓋油漆，並用油漆裝襯。

(五) 夫椅脚角鐵用三寸角鐵，五公分徑螺絲釘。

(附各輪蓋長靠背椅尺寸表一份)

貳 建鄂建漢建華武安普安等輪前右側欄寬二呎，吋長七呎，後左側

欄寬三呎，長七呎，均高一呎，設有橫直桿，柱及圍蓋板，均用國產杉

雜木。

叁 跳板挖槽，并釘鐵環二百三十套，橋木八十八根，削光頭，并打眼。

肆 跳板頭斜板，十呎寬者四個，六呎寬者四個，八呎寬者四個，均比跳板稍

厚，均用雜木或洋松，以堅牢密連，及鐵鉤連接于跳板頭。

伍 改造平台，計寬五呎，長十呎，高六呎，三吋者一層，樓梯踏步十級，寬五呎，長

十呎，高五呎者一層，樓梯踏步八級，其各項木料尺碼參照原有平台

式樣，台柱各增兩根，新添生鐵座各兩只，鐵柱各增六根，四吋寬

生鐵踏步共添新十八條，欄杆重行改做，再過橋做照原有

式樣製造。

陸 一號蓋船兩板，身高三呎，寬十呎，長十二呎，二號蓋船兩板，身

高三呎，寬十呎，長十二呎，所有架樑撐柱及企口縫兩板，均用

方型之於雜木兩板上加蓋油毛毡。

系一號運船候各室牆板向裡推移計有長十二呎半者一面長十五呎者

樹

一面水手房向後推板三呎，廚房側面折去。
三層運船修各室牆板向裡推計長十三呎半者共三層水手室房下房兩側側面折去。
不號運船修理工程本處備有蓄桶以供各用其修理工程如下：

(一) 身板下部從前至後各換新板高十八吋厚二吋用杉木

(二) 擋浪板下部從前至後各換新板高二十三吋寬十八吋厚二吋用杉木

(三) 底板換鋪半方厚二吋用杉木

(四) 枋子換新十二根長三呎五吋方用雜木

(五) 枕樑五根長十八呎三吋方用雜木

(六) 脚樑換新二根長十八呎三吋方用雜木

(七) 押筋共換新三根長十三呎寬八吋厚二吋用雜木

(八) 擋浪板邊壓筋共換新四根長九呎寬三吋厚三吋用雜木

(九) 代勾板換新一層厚二吋用杉木

(十) 將軍柱連座之換新二套
長九呎半長二吋用雜木
長三呎二吋寬三吋厚二吋用雜木

(十一) 木與添一根長五呎用折下舊點柱段作

(十二) 船身擋船麻兩口加釘釘

(十三) 兩板直筋長五呎又三吋見方三根用杉木

(十四) 兩板橫樑長十七呎三吋見方二根用杉木

(十五) 橫板筋長十七呎三吋見方二十白根用杉木

(十六) 兩板厚不分用全口杉木板

(十七) 兩板上加蓋雙層油毛毡

(十八) 點柱長十三呎三吋見方十三根用雜木

(十九) 候客室長十八呎半寬十四呎，牆板三面，各高三呎半，外用三公分厚杉木

全口板內用三層半口杉木板花鋼全個三面各高四呎多面均作美觀

木柱用雜木瓦架坊脚駝齊

(二十) 停把房兩面安裝鉄柵杆鉄柵杆不在內

(二十一) 新造兩面一個寬三呎半高七呎用杉木下

(三) 船上原有兩板及所拆去田和標廠作價
(四) 已杆直上坡墊墩下河

玖 隔斷花銅全個計一號蓋船一面長三呎三寸高七呎二寸二號蓋船二面
一為長三呎高七呎半一為長四呎高七呎半、

拾 第十七號蓋船修理工程本處備有各樣以供查閱其修理工程如下、

- (一) 兩板直筋長五十二尺二寸見方三根用杉木
- (二) 兩板橫標長十三尺半二寸見方二根用杉木
- (三) 橫托筋長十二尺半三寸方二十七根用杉木
- (四) 兩板厚不分用全口杉木板
- (五) 兩板上加蓋雙層油毛毡
- (六) 鉛柱長十三呎二寸見方十根用雜木

(七) 候客室長十七尺半寬八尺半橫樑三面各高三呎半外用二層杉木板
二板內用二層厚杉木板花銅全個三面各高三呎每面均作美
觀不柱用雜木地脚龍亦用雜木

(八) 候客室長十二尺八寸寬十一呎橫樑二面各高三呎半外用二層杉木板
企二板內用二層厚杉木板花銅全個各高三呎每面均作
美觀木柱用雜木地脚龍亦用雜木

(九) 脚標橫筋五根八寸見方用雜木

(十) 榜二換新三十二根長四呎二寸二寸見方用雜木

(十一) 挖標即口根八寸見方用雜木

(十二) 柁筋換新長二丈五、八寸見方用雜木

(十三) 撞浪板前後各換新寬六尺長一丈四尺厚二寸用杉木

(十四) 撞浪標前後各換新長一丈五尺八寸見方用雜木

(十五) 身板下部從二州至後各換新高二十四吋厚三寸用杉木

(十六) 底板挖補半方厚二寸用杉木

(十七) 也士座子換四個雜木

(十八) 將軍柱十換新一根將軍座子二個用雜木

- (九) 船筒座子換一個用雜木
 - (十) 棧換新三丈四寸方雜木
 - (十一) 代勾棧換三寸厚二寸三分
 - (十二) 船身滿船並加釘錫
 - (十三) 日杆匯上坊墊墩下河
 - (十四) 船主原有兩根龍柱房向折去四根標廠作價
- 拾遺第一書二十七卷意船修理工程本處備有香林以供各商其修理

工程如下

- (一) 身板下部從前至後各換新高三十四寸厚二寸用杉木
- (二) 橫浪板各換新高三十寸厚二寸用杉木
- (三) 腳標換新十二根身方七尺用雜木
- (四) 撐子換三四根四寸方長五尺三寸用雜木
- (五) 挖標幫十根四寸方長十尺用雜木
- (六) 押筋共換新長九十寸方七寸用雜木
- (七) 底板及代勾板若挖補三方厚二寸用杉木
- (八) 船身滿船並加釘錫
- (九) 船身折匯上坊墊墩下河
- (十) 兩板直筋六寸見方長五十二尺三根用杉木
- (十一) 兩板橫筋六寸見方長十七尺半二根用杉木
- (十二) 橫板筋三寸方長十七尺半二根用杉木
- (十三) 兩板厚六寸用金口杉木板
- (十四) 兩板上加蓋雙層油毛毯
- (十五) 龍柱六寸見方長十四呎十三根用雜木
- (十六) 候客亭長十七呎半寬十四呎牆板三面各高三呎半外用六分厚杉木板
- (十七) 候客亭長十七呎半寬十四呎牆板三面各高三呎半外用六分厚杉木板
- (十八) 面均作美觀木框用雜木天枋地脚配齊
- (十九) 仔担房兩側安裝鐵欄杆四面(鐵欄杆不在內)

心船上所有房向及兩板折去不用由承標廠作價
 內新造厠所一個寬五呎深三呎半高七呎用於雜木
 拾式建華官艙兩片各一個門一個

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

本廠標造各輪莖長靠背椅尺寸表

裝置	尺寸	數	尺寸	數	尺寸	數	尺寸	數	尺寸	數	尺寸	數		
建陽輪	9'2 2"	=	13'2 2"	五	15'1 3"	=	13'2 4"	一						
建夏輪	10'2 1"	=	14'2 0"	=	18'1 1"	四	14'2 2"	四						
建鄂輪	8'2 4"	=	9'2 10"	-	9'2 12"	-	10'2 2"	-	10'2 4"	-	10'2 5"	-	11'2 6"	-
	11'2 6"	-	11'2 8"	-	11'2 9"	-	12'2 2"	-	12'2 4"	-	14'2 4"	-	14'2 6"	-
	14'2 9"	-	14'2 11"	-	15'2 2"	-	15'2 4"	-	15'2 6"	-	15'2 7"	=	15'2 8"	-
	15'2 9"	-	15'2 10"	-	16'2 3"	-	16'2 4"	-	16'2 5"	-	16'2 8"	-	16'2 10"	-
	17'2 1"	-	17'2 3"	-	17'2 2"	-								
建漢輪	7'2 6"	=	9'2 5"	-	9'2 6"	-	9'2 8"	-	9'2 10"	=	10'2 7"	-	11'2 3"	-
	11'2 8"	-	12'2 0"	-	12'2 8"	-	13'2 0"	-	13'2 9"	-	13'2 10"	=	14'2 0"	-
	14'2 3"	-	14'2 4"	-	14'2 10"	-	15'2 2"	-	15'2 4"	=	15'2 5"	-	15'2 8"	-
	15'2 8"	-	15'2 10"	-	16'2 0"	-								
建華輪	5'2 0"	+	7'2 0"	-	8'2 0"	-	8'2 6"	-	8'2 11"	=	12'2 0"	-	12'2 7"	-
	12'2 9"	-	12'2 10"	-	12'2 11"	四	12'2 0"	-	12'2 1"	-	13'2 2"	=	13'2 10"	-
	14'2 3"	-	14'2 2"	-	14'2 6"	-	14'2 8"	-	14'2 10"	=	14'2 11"	-	15'2 0"	=
晉安輪	5'2 6"	=	6'2 10"	=	7'2 4"	=	11'2 6"	=	11'2 8"	-	11'2 10"	-	11'2 11"	三
	12'2 0"	-	12'2 1"	=	12'2 2"	-	12'2 8"	-	13'2 3"	-	13'2 8"	=	13'2 9"	=
	13'2 10"	-	13'2 11"	-	14'2 10"	四	14'2 2"	-						
武安輪	6'2 0"	=	6'2 7"	=	7'2 3"	-	7'2 8"	-	10'2 3"	-	10'2 5"	-	10'2 7"	-
	10'2 9"	-	11'2 4"	-	11'2 6"	六	11'2 10"	-	12'2 2"	-	12'2 11"	-	13'2 6"	-
	13'2 3"	-	13'2 5"	-	13'2 6"	=	13'2 7"	-	13'2 8"	=	13'2 10"	三		
武漢上船 漢口一船	19'2 0"	-	18'2 0"	-	16'2 0"	三	15'2 0"	-	14'2 6"	-	11'2 0"	-		
	15'2 4"	=	15'2 0"	=	13'2 7"	=	13'2 6"	-	12'2 0"	=	11'2 0"	=	10'2 6"	三

標造各輪及漢一武上兩碼頭等件併六程說明書

鉄工之部

壹 建陽建夏兩輪兩板身高茲規定如下：

建陽建夏兩輪兩板前右側前口寬二呎六寸長七呎後左側前口寬二呎長七呎均高一呎所有橫直樑及黏柱均用二寸角鉄滑車板角板及圓蓋板均用半寸鋼板

貳 跳板鉄環二百三十套規定如下：

外徑四吋粗五分外帶長二寸半鉄脚

叁 徑一吋長二十吋穿樁木鉄条六十八根每根作方頭一個

肆 夾跳板角鉄截斷並打眼（每隔一尺一個）每根角鉄配五分徑二寸長端並向十個八個或六個並左跳板上穿眼安裝計十尺長角鉄二十八根之長長鉄二十八根八尺長角鉄八根

伍 墊滾頭鉄板（厚五分）裝釘白張二張並船缺口兩處鉄板挖補並配二寸徑十呎長鉄管二根二寸徑八呎長鉄管二根二寸徑六呎長鉄管一根

陸 跳板鉄樁杆共製六半呎均高三呎長廿四呎黏柱用一吋二分元鉄穿業用五分元鉄每塊跳板配坐鉄座七個每個各用五分螺絲釘四只裁置於跳板中央其詳細尺碼本處備有音樣以供查閱

柒 元鉄樁杆計高四呎長十九呎五吋者一副黏柱下共配坐鉄座三個高四呎長十八呎者一副黏柱下共配坐鉄座三個每個各用五分螺絲釘四只裁置於靠把棟之上本處備有音樣以供查閱

捌 元鉄樁杆計高三呎長十二呎共三副黏柱下共配坐鉄座四個每個各用五分螺絲釘四只裁置於靠把棟之上本處備有音樣以供查閱（又高四呎長八呎元鉄樁杆一副黏柱下配坐鉄座二個每個各用五分螺絲釘四只）

投標章程

一、各項工程備有首標說明書承修廠應按照首標規定條款辦理不得有所更改

二、本廠派有監工員監修承修廠應遵從監工員之指示不得違背

三、期限二十八個晴天完工倘逾期一日扣日罰洋百分之三逾期十日核日罰洋百分之五以上類推

四、付款辦法第一期訂合同時付洋十分之三第二期工程完成十分之五時付洋十分之三第三期工程完全告竣經驗收後付洋十分之三

五、保險期限凡上坡大修之躉船規定保險一年長靠背杆及其他工程規定保險半年倘在期限內發生滲漏或自然損壞情事

由標修廠負責修理責任

六、投標人應在上列說明書下各項細目分別填寫標價否則無效

七、投標人如欲閱看首標所取修造方法應於 月 日下午至航政

處技術室接洽

八、本工程定於 年

開標

日

時

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館